

TEKNISK KRØV TIL ENDURNÝTSLUPLÁSS

Teknisk krøv til endurnýtsluplássini:

1. Tak/hálvtak skal vera til plastbingjur og burturkast í stórsekkjum
2. Innandura goymsla skal vera til elektronik og serliga dálkandi burturkast v.m.
3. Fast og tætt undirlag - skal tola 10 tons aksiltrýst
4. Betonggarð - umleið 0,5 metrar høgur
5. Hegn - umleið tveir metrar høgt
6. Portur - meira enn seks metrar breitt
7. Festir til bingjur og bingjulok
8. Ljós - so tað sæst væl at ganga og koyra
9. Vatn at spula pláss og bilar við
10. Frárensl - helst við brunni til feitt og botnfall
11. Góðir atkomumøguleikar

Krav um tak/hálvtak: Stórsekkir til tyrviburturkast og plastbingjur skulu standa vardar undir taki/hálvtaki fyri veður og vind. Stórsekkir kunnu hanga á króki/gaflí undir takinum. Stórsekkir vera grabbaðir av IRF, og tí er neyðugt at skipa umstøðurnar soleiðis, at bilur hjá IRF sleppur til sekkirnar.

Krøv til innandura goymslu: Ikki er neyðugt við stórum høli á minni plássum, men heldur skúri, sum er so mikið stórir, at pláss er til tað, sum skal standa innandura. Tryggja tær bara, at fylgjandi reglugerð kann haldast:

Reglugerð fyri innandura goymslu:

- Tað skal vera gjørligt at koyra inn við pallulyftara
- Høli skal hava breiða dragihurð og vera uttan gáttir og trappur
- Neyðugt er við hyllum til elektronik og vandamikið burturkast at seta á
- Tað skal vera lætt at koma framat ílötunum, sum skilt verður í
- Skelti sum vísir, hvussu borgarin skal skilja.

Størri pláss kunnu við fyrimuni eisini hava:

- Høli á plássinum til starvsfólkið hjá kommununi, sum passar plássið.

Plássini skulu skipast soleiðis:

- Plássið er bert opið til ávísar tíðir
- Plássið skal vera mannað, tá ið opið er
- Bara burturkast frá húsarhaldum skal á plássið
- Møguleiki skal vera at skilja burturkast á plássinum í:
 1. tað, sum skal brennast
 2. tað, sum skal endurnýttast
 3. tað sum skal tyrvast

4. Serliga dálkandi burturkast