

Útgerð til burturkast

Er ivi um, hvussu burturkastið skal skiljast, kann skiljiskjálttan hjálpa. [Fær til skiljiskjálttuna her.](#)

Tit eru eisini vælkomin at seta tykkum í samband við okkum, um tørvur er á vegleiðing. Les meira um [ráðgeving til stovnar og vinnukundar her.](#)

Útgerð	Slag av burturkasti	Útvegan
Plastbingja	Stødd: 770-1100 L. Góð til minni nøgdir av t.d. restburturkast ella reinum pappi og pappíri.	Kundin útvegar sjálvur hesar bingjurnar.
Jarnbingja	Stødd: 15 m ³ . Kann brúkast til papp og pappír, restburturkast jarn ella blandað tyrviburturkast.	Kann leigast frá IRF. Les meira her.
Jarnlast	Stødd: 17-28 m ³ . Góð til stórar nøgdir av t.d. byggiburturkasti. Kann brúkast til. t.d. timbur ella jarn.	Kann leigast frá IRF. Les meira her.
Gráir virkisposar	Til restburturkast at brenna	Kunnu keypast frá IRF. Sí prísir her.
Hvítir virkisposar	Til reint papp og pappír til endurvinningar.	Kunnu keypast frá IRF. Sí prísir her.
Klárir posar	Til bleytt plast, fløskur og blik v.m. til endurvinningar. Tað bleyta plastið verður heintað saman við pappinum.	Kunnu keypast frá IRF. Sí prísir her.
Stórsekkir	Góðir til gips, asbest og minni mongdir av blandaðum tyrviburturkasti. Kunnu eisini brúkast til smærri nøgdir av t.d. trolum, netum og gørnum. GG: Serligar mannagongdir eru galdandi viðv. burturbeiningini av asbest. Les meira her. Ymisku tyrvibólkarnir mugu undir ongum umstøðum blandast saman. Les meira á skiljiskjálttuni.	Kunnu keypast frá IRF. Sí prísir her.
IBC-tangar	IBC-tangar, har toppurnar er skorin av, kunnu brúkast til ymiskar burturkastbólkar t.d. elektronikk ella glas	Kundin útvegar sjálvur.
Plattar/ plattarammur/ fiskakassar	Kulda- og frystiskáp o.t. skulu standa á plattum. Gass- og trýstfløskur kunnu standa í plattarammum. Hav tong við hondina, so leidningar kunnu klippast av tólunum og leggjast fyri seg. Kemiskur lútur, loysingarevni, lak, máling o.s.fr. (GG: Hetta má standa trygt og helst innandura).	Kundin útvegar sjálvur.
Spilloljutangi	Til spillolju og matolju.	Kundin útvegar sjálvur.
Akkumulatorkassi	Til øll sløg av akkumulatorum.	
Battaríkrukka	Øll gomul battarí skulu latast í krukku/lat við loki á fyri at fyribyrgja, at eldur kann koma í.	Kundin útvegar sjálvur.
Avlangar pappeskjur	Til ljósrør	IRF útvegar pappeskjurnar.

Heinting / tming

Fyrirkan/ stovnurin ger avtalu vi IRF, nr mguligar bingjur, plastbingjur ella ruskposar skulu heintast/tmast.

IRF kann veita regluliga tming hj vinnufyrirkum, eins og eftir trvi.

Vi strri arbeii so sum nybygging ella niurtka av bygningum, kann avtala gerast vi IRF um bingjur, lastir ella annan flutning.