

# Útgerð til burturkast

Er ivi um, hvussu burturkastið skal skiljast, kann skiljiskjálttan hjálpa. [Fær til skiljiskjálttuna her.](#)

Tit eru eisini vælkomin at seta tykkum í samband við okkum, um tørvur er á vegleiðing. Les meira um [ráðgeving til stovnar og vinnukundar her.](#)

Útgerð	Slag av burturkasti	Útvegan
Plastbingja	Stødd: 770-1100 L. Góð til minni nøgdir av t.d. restburturkast ella reinum pappi og pappíri.	Kundin útvegar sjálvur hesar bingjurnar.
Jarnbingja	Stødd: 15 m <sup>3</sup> . Kann brúkast til papp og pappír, restburturkast jarn ella blandað tyrviburturkast.	Kann leigast frá IRF. <a href="#">Les meira her.</a>
Jarnlast	Stødd: 17-28 m <sup>3</sup> . Góð til stórar nøgdir av t.d. byggiburturkasti. Kann brúkast til. t.d. timbur ella jarn.	Kann leigast frá IRF. <a href="#">Les meira her.</a>
Gráir virkisposar	Til restburturkast at brenna	Kunnu keypast frá IRF. <a href="#">Sí prísir her.</a>
Hvítir virkisposar	Til reint papp og pappír til endurvinningar.	Kunnu keypast frá IRF. <a href="#">Sí prísir her.</a>
Klárir posar	Til bleytt plast, fløskur og blik v.m. til endurvinningar. Tað bleyta plastið verður heintað saman við pappinum.	Kunnu keypast frá IRF. <a href="#">Sí prísir her.</a>
Stórsekkir	Góðir til gips, asbest og minni mongdir av blandaðum tyrviburturkasti. Kunnu eisini brúkast til smærri nøgdir av t.d. trolum, netum og gørnum. GG: Serligar mannagongdir eru galdandi viðv. burturbeiningini av asbest. <a href="#">Les meira her.</a> Ymisku tyrvibólkarnir mugu undir ongum umstøðum blandast saman. <a href="#">Les meira á skiljiskjálttuni.</a>	Kunnu keypast frá IRF. <a href="#">Sí prísir her.</a>
IBC-tangar	IBC-tangar, har toppurnar er skorin av, kunnu brúkast til ymiskar burturkastbólkar t.d. elektronikk ella glas	Kundin útvegar sjálvur.
Plattar/ plattarammur/ fiskakassar	Kulda- og frystiskáp o.t. skulu standa á plattum. Gass- og trýstfløskur kunnu standa í plattarammum. Hav tong við hondina, so leidningar kunnu klippast av tólunum og leggjast fyri seg. Kemiskur lútur, loysingarevni, lak, máling o.s.fr. (GG: Hetta má standa trygt og helst innandura).	Kundin útvegar sjálvur.
Spilloljutangi	Til spillolju og matolju.	Kundin útvegar sjálvur.
Akkumulatorkassi	Til øll sløg av akkumulatorum.	
Battaríkrukka	Øll gomul battarí skulu latast í krukku/lat við loki á fyrri at fyrirbyrgja, at eldur kann koma í.	Kundin útvegar sjálvur.
Avlangar pappeskjur	Til ljósrør	IRF útvegar pappeskjurnar.

## Heinting / tming

Fyrirkan/ stovnurin ger avtalu vi IRF, nr mguligar bingjur, plastbingjur ella ruskposar skulu heintast/tmast.

IRF kann veita regluliga tming hj vinnufyrirkum, eins og eftir trvi.

Vi strri arbeii so sum nybygging ella niurtka av bygningum, kann avtala gerast vi IRF um bingjur, lastir ella annan flutning.