

# ÚTGERÐ TIL ENDURNÝTSLUPLÁSS

Vegleiðing um útgerð til endurnýtslupláss

Ynskja tit at skilja burturkastið betur? Tað er ikki neyðugt við nógvari útgerð. Her er ein vegleiðing til tær kommunur, sum ynskja at betra um móguleikarnar hjá borgarunum at skilja burturkastið, til frama fyri umhvørivð.

Brennandi	
Slag av burturkasti	Útgerð
Burturkast at brenna	Jarnbingja til brennandi

Endurnýtsla	
Slag av burturkasti	Útgerð
Reint papp og pappír	Jarnbingja ella minni plastbingja
Fartelefonir	Í kurv ella spann, sum stendur innandura
Leidningar	Í svartar plastsekkir innandura
Elektronikkur	Størri mongdir á platt ella í kassa, ið kann koyrast við plattlyftara. Annars hóskandi ílat max. 20 kg. at bera. Hav tong við hondina, so leidningar kunnu klippast av tólunum og leggjast fyri seg.
Ljósror og spariperur	Skal standa innandura. Ljósror skulu í avlangar pappeskjur, sum fáast ókeypis frá IRF. Spariperur skulu í hóskandi ílat, t.d. spann, so tað ikki brotnar, tá ið tað verður handfarið.
Jarn og metal	Jarnbingja ella jarnlast
Glærplast	Klárt, reint og bleytt glærplast kann savnast í kláran posa, sum skal standa innandura.
Nótir, trol og gørn	Smáar mongdir kunnu latast í hvítan stórsekk m.a. til keyps frá IRF. Er talan um størri mongdir, skal avtala gerast við IRF.
Spillolja	Spilloljutangi

Burturkast at tyrva	
Slag av burturkasti	Útgerð
<p><i>Gips</i> Gevið gætur: Gips má undir ongum umstøðum brennast. Tað gevur sera dálkandi útlát frá sær og terir ketilin á Brennistøðini. Gips skal latast til IRF fyri seg.</p>	<p>Gips kann lastast inn í stórsekkum, sum skulu standa turt undir taki/hálvtaki. Er talan um størri mongdir, kann avtala gerast við IRF. Tað er sera týdningarmikið, at regn ikki sleppur at gipsinum, tí tá er tað ikki til at fáast við.</p>
<p><i>Asbest</i> Skal latast til IRF fyri seg.</p>	<p>Heilar asbestplátur skulu av trygðarávum liggja væl á platti, pakkaðar inn, so heilsuskaðiligt dust ikki stendur frá. Avskurðir skulu vera í posa, so dust ikki stendur frá.</p>
<p><i>Blandað tyrviburturkast (restin):</i> Bjálving, keramik, PVC-rør, glasfibur, glas, restir av byggiltfari.</p>	<p>Jarnbingja. Kann eisini fara í stórsekkir, sum skulu standa turt undir taki/hálvtaki. Bjálving skal vera í plastposum, áðrenn tað verður latið í bingju ella stórsekk, so tað ikki fýkur við vindinum og dálkar umhvørvið.</p>

Serliga dálkandi burturkast	Útgerð
<p>Kemiskur lútur, loysingarevni, lak, máling o.s.fr.:</p>	<p>Skal standa innandura. Lat kemiskan lút standa væl í t.d. spann. Kommunan kann eisini melda seg til umbýtingar tænastruna hjá IRF til vandamikið burturkast, har kommunan fær sýrufastan kassa frá IRF at goyma vandamikið burturkast í. Kommunan fær ein nýggjan kassa, tá ið hin verður heintaður. Tænastran kostar eitt árligt gjald, sí prísbók.</p>
<p>Battariir</p>	<p>Glaskrukka við sknúðuloki. Skal standa innandura.</p>
<p>Kølistáp og frystiboksir</p>	<p>Skulu standa á platti</p>
<p>Akkumulatorar</p>	<p>Skulu standa á platti</p>