

# ÚTGERÐ TIL VINNUBURTURKAST

Ynskja tit at skilja burturkastið betur? Tað er ikki neyðugt við nógvari útgerð. Her er ein vegleiðing.

Brennandi	
Slag av burturkasti	Útgerð
Burturkast at brenna	Jarnbingja ella plastbingja (200-1000 L) og grái virkisposin.

Endurvinning	
Slag av burturkasti	Útgerð
Reint papp og pappír t.d. makulera	Jarnbingja, minni plastbingja (200-1000 L) ella hvíti virkisposin.
Bleytt plast	Bleytt plast frá t.d. vøruplattum kann savnast í kláran posa. Plastið er bleytt, tá ið tú kann binda ein knút við tí. Bleytt plast verður heintað saman við pappi/pappíri.
Elektronikkur, leidningar, fartelesonir	Størri mongdir á platt ella kassa, ið kann koyrast við pallulyftara. Annars hóskandi ílat max. 20 kg. at bera.
Ljósrør og spariperur	Ljósrør skulu í avlangar pappeskjur, sum fáast ókeypis frá IRF. Spariperur skulu í hóskandi ílat, t.d. spann, so ikki brotnar, tá ið tað verður handfarið.
Jarn og metal	Jarnbingja ella jarnlast.
Nótir, trol og gørn	Smáar mongdir kunnu latast í hvítan stórsekk m.a. til keyps frá IRF. Er talan um størri nøgdir, kann last leigast frá IRF.
Spillolja	Spilloljutangi, ið verður tømdur av IRF.
Akkumulatorar Glas	Skulu standa á platti 1.000 l ílæt ella minni ílæt á min. 20 kg.

Burturkast at tyrva	
Slag av burturkasti	Útgerð
<i>Gips:</i> Gevið gætur: Gips má undir ongum umstøðum brennast. Tað gevur sera dálkandi útlát frá sær og terir ketilin á Brennistöðini. Gips skal latast til IRF fyri seg.	Gips kann lastast inn í stórsekkum, sum skulu standa turt undir taki/hálvtaki. Tað er sera týdningarmikið, at regn ikki sleppur at gipsinum, tí tá er tað ikki til at fáast við. Er talan um størri nøgdir, kann nærri avtala gerast við IRF.
<i>Asbest:</i> Skal latast til IRF fyri seg.	Heilar asbestplátur skulu av trygdarávum liggja væl á platti, pakkaðar inn, so heilsuskaðiligt dust ikki stendur frá. Avskurðir skulu vera í posa, so dust ikki stendur frá.
<i>Blandað tyrviburturkast (restin):</i> Bjálving, keramik, PVC rør, restir av byggiltfari.	Jarnbingja. Kann eisini fara í stórsekkir, sum skulu standa turt undir taki/hálvtaki. Bjálving skal vera í plastposum, áðrenn tað verður latið í bingju ella stórsekk, so tað ikki fýkur við vindinum og dálkar umhvørvið.

Serliga dálkandi burturkast	Útgerð
Kemiskur lútur, loysingarevni, lak, máling o.s.fr.:	Lat kemiskan lút og máling standa væl í ílatti, so tað ikki dálkar ella er til vanda fyri starvsfólk sum handfara tað.
Battariir	Glaskrukka við sknúðuloki.
Kølistáp og frystiboksir	Skulu standa á platti